



Adhésif / Protection

# FPG JAUNE

## SCOTCH PVC GAUFRE JAUNE



FPG JAUNE  
75MM - B2203  
48MM - B2204

ROULEAU  
ADHESIF  
REPOSITIONNABLE



**FPG EST UN FILM  
PVC GAUFRE JAUNE  
ENDUIT DE MASSE  
ADHESIVE À BASE  
DE CAOUTCHOUC  
NATUREL.**

### UTILISATIONS :

FPG est un adhésif de protection multi usages destiné à éviter les souillures dues aux projections de ciment, plâtre, peintures, produits divers.

FPG, malgré sa très forte adhérence, ne laisse pas de trace après décollage.

De par sa structure striée, FPG est très facile à découper à la main.

FPG résiste très bien aux écarts de température et possède une excellente durée de stockage.

FPG s'utilise aussi bien sur surfaces lisses (alu, zinc, pvc, plastique, verre, faïence, émail, surface peinte...) que sur supports rugueux (ciment, béton, pierre, terre cuite, ardoise, bois brut...).

### MODE D'EMPLOI :

Ruban adhésif de protection.

Appliquer sur support sec et dépoussiéré.

Se déchire facilement à la main.



### DILUTION / INFO TECHNIQUE :

Largeur (mm) : 50 réf B2204

Largeur (mm) : 75 réf B2203

Longueur (m) : 33

Mandrin (mm) : 76,1 en carton

Epaisseur total (µM) : 150

Adhésion sur acier à TA (N/25mm) : 3,5

Résistance à la rupture (N/cm) : 20

Allongement à la rupture (%) : 120

### SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Support : PVC jaune gaufré en caoutchouc naturel

Conservation : A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti six mois.

Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur [www.roga.fr](http://www.roga.fr)

**Essai préalable recommandé.**

SARL ROGA - 460 Avenue Gaston Fébus - 64170 ARTIX - Tel : 05.59.60.93.80 / 05.59.53.97.33

[www.roga.fr](http://www.roga.fr)

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL  
GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

