



# NET JANTES - R106

DÉSINCRUSTANT - DÉSOXYDANT - DÉTARTRANT - DÉGRAISSANT POUR ALUMINIUM TERNI



**NON CHLORÉ  
N'ATTAQUE PAS LES  
PLASTIQUES, N'A PAS  
D'EFFET ABRASIF, RAVIVE  
L'ASPECT NATUREL DE  
L'ALUMINIUM.  
CARROSSERIES DES  
VÉHICULES DE TRANSPORT,  
CITERNES, RIDELLES,  
BENNES, CUVES, JANTES  
ALU PIQUÉES, PANNEAUX  
DE FAÇADES, MATÉRIEL  
ETC...**



**PERMET LA  
DÉSINCRUSTATION  
ET L'ÉLIMINATION  
DES SALISSURES  
SUR LES RIDELLES  
ET LES CITERNES  
DES CAMIONS EN  
ALUMINIUM.**

## UTILISATIONS :

Convient pour le dégraisage des bâches de camion très sales.  
N'attaque pas les plastiques, peintures, caoutchoucs.  
Non abrasif – pas de grattage, brossage ou polissage : rénove par action chimique.  
Effet passivant / protecteur temporaire pour limiter la reoxydation.  
Usage possible sols/murs avec traces tenaces de : tartre (même siliceux), pollution, mousse, algues.  
Mousse contrôlée.  
Possède un très bon pouvoir détergent.  
Élimine les oxydes et les matières grasses.  
Peut également s'utiliser comme dérouillant pour métaux ferreux et le nettoyage régulier des sols, baignoires, douches ...  
Détartrage des robinetteries (rincer immédiatement et abondamment).

## MODE D'EMPLOI :

Agiter le produit avant utilisation.  
Étaler uniformément après avoir mouillé préalablement avec de l'eau les surfaces à nettoyer.  
Laisser agir 5 minutes.  
Rincer impérativement et abondamment avec de l'eau.  
Précaution :  
Ne pas utiliser sur de l'aluminium anodisé et le verre.



## DILUTION / INFO TECHNIQUE :

Diluer entre 5 et 10 %.  
Biodégradable.

## SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Aspect : Liquide limpide incolore  
pH : 1 / Densité : 1.105 - 1,110g/cm<sup>3</sup>  
Conservation : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé, stocké entre 5 et 40°C. Garder les contenants fermés en dehors de leur utilisation  
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur [www.roga.fr](http://www.roga.fr)

**Essai préalable recommandé.**

**SARL ROGA - 460 Avenue Gaston Fébus - 64170 ARTIX - Tel : 05.59.60.93.80 / 05.59.53.97.33**

[www.roga.fr](http://www.roga.fr)

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL  
GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

